



Invertec® 175TP



K14169-1

TIG DC kaynağında kullanılan invertör - 230 V/1 Fazlı - Çıkış akımı: %25 çalışma veriminde 175 A

Çıkış



Giriş



Giriş:

Invertec@175TP TIG kaynak makineleri, sağlam endüstriyel yapıyı mükemmel ark karakteristikleri ile birleştirir. Tüm kaynak koşullarında mükemmel ark kontrolü ve kusursuz Ark Başlatma sağlayan, DC TIG proseslerine yönelik tam fonksiyonlu invertörlerdir.

Özellikleri:

- Sağlam tasarım – cilalanmış PCB'ler ile donatılmıştır.
- Geliştirilmiş jeneratör uyumluluğu sayesinde +/- %20 giriş gerilimi varyasyonu özelliğine ve PFC kontrol ünitesine sahiptir.
- (2,5 mm² kesitli 70 m'ye kadar) çok uzun ana kablolar ile birlikte kullanılabilir.
- TIG HF ve TIF Lift modlarında düzgün kaynak yapılabilmesini sağlar.
- Sıcak Başlatma (Hot Start) fonksiyonuna ve yapışma önleyici teçhizata sahiptir. Portatif ve hafiftir: yalnızca 10,2 kg ağırlığındadır.

Teknik Özellikleri:

Ürün Ağırlıkları ve Boyutları

Ürün Yüksekliği (mm)	480
Ürün Genişliği (mm)	330
Ürün Uzunluğu (mm)	210
Ürün Ağırlığı (kg)	10,2

Temel Özellikler

Giriş Akımı	16A
Giriş Frekansı	50/60 Hz
Giriş Gücü	230/1/50-60 Hz (+/-20%)

Giriş Fazı

1 faz

Mod Simgesi

CC

Polarite

DC

Nominal Çıkış

175A@25%, 130A@100%