



OUTBACK® 200



K14294-1

Portatif ve Çok Yönlü, Güvenilir. Güvenliği Artırılmış

Çıkış



Giriş



Giriş:

Servis kamyonları, çit üreticileri, bakım ekipleri, çiftçiler, çiftlik sahipleri ve portatif DC örtülü elektrot kaynağı ve AC jeneratör gücüne ihtiyaç duyan herkes için harika bir çözümdür.

Özellikleri:

- 200 ampere kadar kaynak akımı sağlayabilir
- Endüstriyel aletleri veya ek bir invertörlü kaynak makinesini çalıştırmak için 3,5 kW'lık sürekli tek fazlı güç sağlayan 8,2 kW'lık motora sahiptir
- Benzinli motorla çalışan DC örtülü elektrot kaynak güç ünitesi ve 230 / 110 volt AC güç jeneratörüdür.
- 5,0 mm'ye kadar Örtülü Elektrotlu DC Kaynak – Birçok uygulama için 200 ampere kadar DC çıkış akımı sağlar
- Açık havada ve zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır (IP23 sınıfı korumaya sahiptir)
- Sorunsuz çalışan ve sektörde kanıtlanmış 11,1 beygir gücünde Honda benzinli motora sahiptir
- RoHS, CE ve Stage V emisyonları ile ilgili en son uyum standartlarının gerekliliklerini karşılar

Teknik Özellikleri:

Makine Girişleri ve Çıkışları

Faz 1: Nominal Çıkış #1A (Akım/Gerilim/Görev Çevrimi)	170A/26,8V/60%
---	----------------

Faz 1: Nominal Çıkış #1B (Akım/Gerilim/Görev Çevrimi)	200A/20V/60%
---	--------------

Ürün Ağırlıkları ve Boyutları

Boyutlar (Y x G x U)	630 mm x 490 mm x 540 mm
----------------------	--------------------------

Net Ağırlık	70 kg
-------------	-------

Makine

Makine Prosesleri

Örtülü Elektrot(SMAW)

Maksimum Derecelendirme

170A/26,8V/60% 200A/20V/60%

Moda Göre Çıkış Aralığı

170A@60% 150A@100%

Kaynak Jeneratörü

Tek Fazlı Yardımcı Çıkış

3,3KVA/230V/13,3A-50HZ –
2,1KVA/110V/19A-50HZ max
3KVA/230V/13A-50HZ –
1,8KVA/110V/16,4A-50HZ
sürekli

Yardımcı Çıkış Frekansı

50 Hz

Priz Tipleri

IEC 60309 Sarı 2P+Toprak
IEC 60309 Yeşil 2P+Toprak

Motor Markası & Modeli

Honda GX390

Moda Göre Çıkış Aralığı

CC-Stick:20 – 170Amps

Motor Beygir Gücü

11,1 Hp

Emisyon Derecesi

StageV

Yüksek Boşta Çalışma Hızı @ nominal 3000

Ses Derecesi @ 23 ft (7m) Ölçülmüş ses seviyesi: LWA 96,5 dB

Yakıt Deposu Boyutu (L) 6,1 litre

Yağ Kapasitesi (L) 1.1

Maks. OCV 70V

Temel Özellikler

Giriş Frekansı 50 Hz

Mod Simgesi CC

Çıkış Aralığı 20-170A DC

Polarite DC

Nominal Çıkış 170A/26,8V/60%,200A/20V/60%

Jeneratör Çıkışı 3,5 kW sürekli